



ATURDIMIENTO



ATURDIMIENTO

- ❖ Se deben cumplir los requisitos éticos de la protección de los animales junto con un planteamiento económico sostenible y una calidad óptima de la carne. FREUND ofrece aquí la solución perfecta con una extensa gama de productos para el aturdimiento eléctrico con corriente constante de alta frecuencia.
- ❖ Los equipos de aturdimiento programables con función de registro para la documentación clara del proceso en curso y las pinzas de aturdimiento adecuadas para cada tamaño de animal permiten un rendimiento eficiente de la matanza.
- ❖ El departamento de servicio técnico de SOALITEC respalda al usuario con asesoramiento cualificado en todo lo concerniente a los productos.

STUNG-TONG-EP STEEL

Pinzas de aturdimiento eléctrico para cerdos y cerdos de engorde

- Los electrodos con dientes un mejor contacto con la piel e impiden el deslizamiento.

- Gran ancho de apertura para aturdimiento de cabeza y de corazón.





- Sistema de cambio rápido de electrodos.

- Acabado estable en acero fino inoxidable.

- Robusta articulación giratoria.

- Cable espiral (SK) resistente al desgaste.

- Empuñaduras antideslizantes.



3,2 kg

7 lb

STUNG-TONG-ES STEEL

Pinzas de aturdimiento eléctrico para cerdos



-Electrodos hexagonales.

-Sistema de cambio rápido de electrodos.

-Empuñadura ergonómica acodada.

-Acabado estable en acero fino inoxidable.

-Cable espiral (SK) resistente al desgaste.



3,5 kg




7,7 lb

STUNG-TONG-EPP2 STEEL



Pinzas neumática de aturdimiento eléctrico

- Se pueden integrar para el aturdimiento en cuadra o para el aturdimiento en restrainer.
- Sistema de cambio rápido de electrodos.
- Alivio significativo para el usuario gracias al accionamiento neumático para la apertura y el cierre.
- Acabado estable en acero fino inoxidable.
- Cable espiral (SK) resistente al desgaste.



3,2 kg



7 lb

STUNG-E4

Equipo de aturdimiento (corriente constante y alta frecuencia)



- 4 programas de aturdimiento preinstalados.
- Pantalla LCD con 40 caracteres para la indicación en directo de número de programa, corriente, tensión, frecuencia y tiempo de aturdimiento.
- Rampa de frecuencia lineal sin escalonamientos bruscos.
- Indicador acústico y óptico de los errores y final del tiempo de aturdimiento.
- 6 botones cómodos para la selección de programas y programación.
- Con capacidad de conexión a red (Ethernet RJ45).
- Interfaz web con estadísticas diarias, semanales y mensuales.
- Memoria interna para copia de seguridad de datos adicional.



eléctrico,
monofásico

IP 44

9,7 kg

21 lb

STUNG-E6XXL



Equipo de aturdimiento (corriente constante y alta frecuencia)



- 8 programas de aturdimiento preinstalados y personalizables.
- Ampliable hasta 24 programas de aturdimiento.
- Pantalla LCD con 40 caracteres para la indicación en directo de número de programa, corriente, tensión, frecuencia y tiempo de aturdimiento.
- Rampa de frecuencia lineal sin escalonamientos bruscos.
- Indicador acústico y óptico de los errores y final del tiempo de aturdimiento.
- 6 botones cómodos para la selección de programas y programación.
- Con capacidad de conexión a red (Ethernet RJ45).
- Segunda toma de salida para electrodo para corazón aparte.
- Posible programación remota de los registros de parámetros a través de interfaz web.
- Acceso a los datos de aturdimiento a través de la interfaz web con estadísticas diarias, semanales y mensuales.
- Memoria interna para copia de seguridad de datos adicional.



IP 44

eléctrico,
monofásico

13 kg


28,6 lb

STUNG-E8XXL





Equipo de aturrido con placa de refrigeracion (corriente constante y alta frecuencia)



- 8 programas de aturdimiento preinstalados y personalizables.
- Ampliable hasta 24 programas de aturdimiento.
- Pantalla LCD con 40 caracteres para la indicación en directo de número de programa, corriente, tensión, frecuencia y tiempo de aturdimiento.
- Rampa de frecuencia lineal sin escalonamientos bruscos.
- Indicador acústico y óptico de los errores y final del tiempo de aturdimiento.
- 6 botones cómodos para la selección de programas y programación.
- Con capacidad de conexión a red (Ethernet RJ45).
- Segunda toma de salida para electrodo para corazón aparte.
- Posible programación remota de los registros de parámetros a través de interfaz web.
- Acceso a los datos de aturdimiento a través de la interfaz web con estadísticas diarias, semanales y mensuales.
- Memoria interna para copia de seguridad de datos adicional.
- Salida con control remoto para pinzas de aturdimiento neumáticas y electrodos neumáticos para corazón.
- Acoplamiento de datos de aturdimiento de dos equipos de aturdimiento a través de control maestro/esclavo



eléctrico,
monofásico



13,1 kg

28,8 lb



Urb. La Cruceta 2da. Etapa
Edificio 28 Dpto. 503
Santiago de Surco - Lima



+51 937 339 243



SOALITEC



ventas@soalitec.com



www.soalitec.com